

# Condicionado Panasonic Deluxe Inverter CS/CU -E28N

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

Tamanho da sala recomendado: 70 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 2540/3300 W

Potncia de refrigerao: 7650W

Potncia de aquecimento: 9600W

Circulao de ar 1158 m/h

Desumidificao: 4.5 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 48/35 dB

Recursos e recursos

Funes: Controle do inversorSeleo de modo automticotemporizador / 24 horas /modo noturnoreinicializao automticaautodiagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 20m

Tubulao mxima comprimento: 30 m

T mnimo para modo de resfriamento: 16 °C

t mnimo para modo de aquecimento : -5 °C

Filtros: antibacterianoantifngicodesodorante (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxHxD ): 1070x290x240mm / peso 12kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 875x795x320mm / peso 67kg /

modeauto-restartautodiagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 20m

Comprimento mximo da tubulao: 30m

T mnimo para modo de resfriamento: 16 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -5 °C

Filtros: antibacterianoantifngicodesodorizante (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1070x290x240 mm / peso - 12 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 875x795x320 mm / peso 67 kg /

modeauto-restartautodiagnstico

## Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 20m

Comprimento mximo da tubulao: 30m

T mnimo para modo de resfriamento: 16 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -5 °C

Filtros: antibacterianoantifngicodesodorizante (carvo)

### Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1070x290x240 mm / peso - 12 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 875x795x320 mm / peso 67 kg /  
m

T mnimo para modo de resfriamento: 16 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -5 °C

Filtros: antibacterianoantifngicodesodorante (carvo)

### Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1070x290x240 mm / peso - 12 kg /

Dimenses da janela / unidade externa (LxAxP): 875x795x320 mm / peso - 67 kg /  
m

T mnimo para modo de resfriamento: 16 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -5 °C

Filtros: antibacterianoantifngicodesodorante (carvo)

### Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1070x290x240 mm / peso - 12 kg /

Dimenses da janela / unidade externa (LxAxP): 875x795x320 mm / peso - 67 kg /