

ionado Toshiba Super Daiseikai RAS-13PKVP-ND/13

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

Tamanho da sala recomendado: 35 m

Entrada de energia (arrefecimento/aquecimento): 770/840 W

Potncia de refrigerao: 3500W

Potncia de aquecimento: 4000W

Circulao de ar 696 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 45/27 dB

Recursos e capacidades

Recursos: controle do inversor seleo de modo

automticooperaotemporizadorionizadorautodiagnstico

Caractersticas

Tipo de refrigerante: R410A

T mnimo para modo de resfriamento: -10 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -15 °C

Filtros: plasma (eletrosttico)desodorante (carvo)plasma

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP) 790x295x242mm

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 780x550x290mm

(LxAxP): 790x295x242mm

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 780x550x290mm

(LxAxP): 790x295x242mm

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 780x550x290mm