

Hitachi RAS - ar condicionado 14LH2/RAC-14LH2

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 35 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1210/1160 W

Potncia de refrigerao: 3700W

Potncia de aquecimento: 4100W

Circulao de ar 630 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 42/28 dB

Recursos e capacidades

Recursos: seleo automtica do modo de operao temporizadormodo noturnoauto restartionizador

Caractersticas

Tiporefrigerante : R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 10 m

Comprimento mximo da tubulao 15 m

T mnimo para modo de resfriamento: 21 °C

T mnimo para modo de aquecimento: -10 °C

Filtros: nano titnio

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 780x280x220 mm / peso - 9 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 750x570x280 mm / peso 35 kg /

unidade (LxAxP): 780x280x220 mm/peso — 9 kg/

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 750x570x280 mm/peso — 35 kg /

unidade (LxAxP): 780x280x220 mm/peso — 9 kg/

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 750x570x280 mm/peso — 35 kg /