

# Eaton 9130 700VA UPS

Tipo: inversor (online)

Tipo de montagem: convencional

Tempo de carregamento total: 5 min

Tempo de meio carregamento: 14 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 160-276V

Corrente mxima: 10 A

Frequncia de entrada: 45-65Hz

Bypass (conexo direta): automtico

Sada

Tenso de sada : 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 700 VA

Potncia de sada efetiva : 630 W

Eficincia mxima: 93%

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequncia de sada: 50-60 Hz

C13/C14 redundante: 6pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 9 Ah

Baterias instaladas : 2 peas

Inicializao a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo contra sobrecarga filtragem de rudo Conector de parada de emergncia Alarme de udio

Interfaces de controle: RS-232 USB SmartSlot

Geral

Exibir

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 50 dB

Dimenses (AxLxP): 230x160x350 mm

Peso: 12,2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg