

UPS Eaton 9130 1000VA

Tipo: inversor (online)

Tipo de montagem: convencional

Tempo de carregamento total: 6 min

Tempo de meio carregamento: 20 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 160-276V

Corrente mxima: 10 A

Frequncia de entrada: 45-65Hz

Bypass (conexo direta): manual/automtico

Sair

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 1000 VA

Potncia de sada efetiva: 900W

Eficincia mxima: 94%

Forma de onda de sada: Onda senoidal

Frequncia de sada: 50-60Hz

C13/C14 redundante: 6pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 9 Ah

Baterias instaladas : 2 peas

Inicializao a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecarga
filtragem de rudo Conector de parada de emergncia
Alarme de udio

Interfaces de controle: RS-232USBSmartSlot

Geral

Exibir

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 44 dB

Dimenses (AxLxP): 230x160x380 mm

Peso: 14,5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg