

Daiseikai RAS-18N3KVR-E/ Ar condicionado RAS -18

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

Tamanho de sala recomendado: 50 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1420/1560 W

Potncia de refrigerao: 5000W

Potncia de aquecimento: 5800W

Circulao de ar 990 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 45/32 dB

Eficincia

Resfriar EER: 3,52

Coeficiente de aquecimento COP: 3.72

EER eficincia energtica (refrigerao): A

COP eficincia energtica (aquecimento): A

Recursos e recursos

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizador reinicio
automticoionizadoraautodiagnstico

Caractersticas

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo do tubo: 20m

T mnimo para modo de refrigerao: -10 °C

T mnimo para modo de aquecimento: -15 °C

Filtros: plasma (eletrosttico)desodorante (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1050x320x243mm

Janela/dimenses externasbloco (LxAxP): 780x550x290 mm