

Condicionado Mitsubishi Heavy SRK50MA-S1/SRC50M

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

Tamanho da sala recomendado: 50 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1560/1600 W

Potncia de refrigerao: 5000W

Potncia de aquecimento: 5800W

Nvel de rudo (mx. /min): 44/25 dB

Eficiência

Arrefecimento EER: 3.21

Aquecimento COP: 3.63

EER eficiência energética (refrigerao): A

COP eficiência energética (aquecimento): A

Recursos e capacidades

Funes: Modo de operao automticaTemporizadorModo noturnoReinicializao automticaAutolimpezaAutodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 5m

Comprimento mximo do tubo: 15m

T mnimo para modo de refrigerao: -15 °C

T mnimo para modo de aquecimento: -15 °C

Filtros: CatalticoAnti-alrgico

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 798x294x230 mm / peso - 10.5 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 850x640x290 mm / peso 43 kg /