

Cooper&Hunter Deluxe Mirror CH- S07LHM

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 20 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 750/740W

Potncia de refrigerao: 2200W

Potncia de aquecimento: 2500W

Circulao de ar: 470 m/h

Desumidificao: 0,8 l/h

Nvel de nvel de rudo (mx./min) : 31/24dB/unidade externa - 50dB/

Eficincia

Arrefecimento EER: 2.93

Coefficiente de aquecimento COP: 3.38

EER eficincia energtica (refrigerao): C

COP eficincia energtica (aquecimento): C

Funes e recursos

Funes: seleo de modo automticotimermodo noturno reinicio automticoAutodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R22

Alturas mximas de diferena entre unidades: 5 m

Comprimento mximo do tubo: 10 m

T mnimo para aquecimento de operao: -7 °C

Filtros: plasma (eletrosttico) / ECO-FRESH /catechin cataltico

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 790x265x170mm / peso - 9kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 720x430x260mm / peso - 25kg/

Funes e recursos adicionais do ar condicionado:Adaptao a temperaturas negativasPermutador de calor com revestimento anticorrosivoRevestimento bactericida do controle remoto