

# cionado padro Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 25 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 600/780W

Potncia de refrigerao: 2500W

Potncia de aquecimento: 3200W

Circulao de ar: 546 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 42/21 dB

Recursos e recursos

Funes: Controle do inversorSeleo de modo automticooperatemporizadorreinicializao automticaautodiagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 12 m

Comprimento mximo da tubulao: 20 m

T mnimo para operao de aquecimento: - 15 °C

Filtros: antibacteriano

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 798x299x195mm / peso 10kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 800x550x285 mm / peso 31 kg /

°C

Filtros: antibacteriano

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 798x299x195mm / peso 10kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 800x550x285 mm / peso 31 kg /

°C

Filtros: antibacteriano

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 798x299x195mm / peso 10kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 800x550x285 mm / peso 31 kg /