

Ar condicionado Carrier 42QCR026GE/38QCR026GE

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

Tamanho da sala recomendado: 70 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 2060/2110 W

Potncia de refrigerao: 7040W

Potncia de aquecimento: 7620W

Circulao de ar 1100 m/h

Desumidificao: 2.5 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 48/42 dB

Funes e recursos

Funes: seleo de modo automticotemporizador Modo noturnoReinicializao automticaAutodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna:

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao: 25 m

T mnimo para operao de resfriamento: 18 °C

T mnimo para o modo de aquecimento: -7 °C

Filtros: plasma (eletrosttico)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1030x313x221 mm/peso — 13,5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 895x860x355 mm/peso — 66 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 895x860x355 mm / peso 66 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 895x860x355 mm / peso 66 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 895x860x355 mm / peso 66 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 895x860x355 mm / peso 66 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 895x860x355 mm / peso 66 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 895x860x355 mm / peso 66 kg /