

Filtro de gua Bluefilters New Line RO-8

Tipo: pia

Osmose reversa

Conexo : para o abastecimento de gua

Uso pretendido: para gua fria

Caractersticas

Estgios de limpeza: 8

Corte de contaminao: 0,01 m

Volume do tanque: 12 l

Presso operacional mnima: 2,8 atm

Presso operacional mxima: 6 atm

Temperatura operacional mxima: 38 °C

Mineralizao da gua

Filtrao

Tipos de filtrao: impurezas mecnicas impurezas orgnicas cloro ativo ferro ons de metais pesados pesticidas nitratos cdmio produtos de petrleo sais de dureza

Adicionalmente

Cartuchos de substituio: AC-PP-10-5-NL, AC-SC-10-NL, AC-GAC-10-NL, AC-H-10-NL, AC-IL-GAC / AC-IL-MIN, AC-IL-BIO, AC-IL-GWR /

Guindaste

Dimenses: 36x15x44 cm

Funes e caractersticas adicionais do filtro de gua: Filtro biocermico Estruturador de gua Substituio do cartucho: Pr-filtros - a cada 3-6 meses GAC - a cada 6 meses Membrana - a cada 2 -5 anos Ps-filtro - a cada 6 meses Biocermica e estruturador de gua - a cada 12 meses