

UPS Powercom VGD-3000

Tipo: inversor (online)

Tipo de montagem: convencional

Tempo de carregamento total: 6 min

Tempo de meio carregamento: 20 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 120-285V

Corrente mxima: 12 A

Frequncia de entrada: 45-65Hz

Bypass (conexo direta): manual/automtico

Sair

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 3000 VA

Potncia de sada efetiva: 2100W

Regulagem de tenso: / 208, 220, 230,240 V /

Distoro da tenso de sada: 5%

Eficincia mxima: 95%

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequncia de sada: 50-60Hz

Soquetes de reserva: 6 peas

Bateria

Tenso da bateria externa: 72 V

Capacidade da bateria: 7 Ah

Baterias instaladas: 6 peas

Tempo de carregamento total: 240 min

Conexo de bateria externa

Proteo

Proteo: circuitos de proteo contra curtos proteo de sobrecarga filtragem de rudo proteo de linha de dados conector de desligamento de emergncia alarme sonoro

Interfaces de controle: RS- 232 USBLANSmartSlot secocontato"

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo : 50 dB

Dimenses (AxLxP): 360x225x420 mm

Peso: 35,6 kg