

APC Smart-UPS C 1000VA SMC1000I

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 6 min

Tempo de execucao de meia carga: 16 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220 V)

Faixa de tenso de entrada: 180-287V

Frequncia de entrada: 47-63Hz

Ignorar (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 1000 VA

Potncia de sada efetiva: 600 W

Distoro da tenso de sada: 5 %

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequncia de sada: 47- 63 Hz

C13/C14 reservado: 8pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 9 Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carga total: 180 min

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: Proteo contra curto-circuitoProteo contra sobrecargaFiltragem de rudoProteo de linha de dadosConector de parada de emergnciaBuzzer

Proteo contra surtos: 455J

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Tela

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

carregamento: 180 min

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: Proteo contra curto-circuitoProteo contra sobrecargaFiltragem de rudoProteo de linha de dadosConector de parada de emergnciaBuzzer

Proteo contra surtos: 455 J

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibir

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

carregamento: 180 min

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: Proteo contra curto-circuitoProteo contra sobrecargaFiltragem de rudoProteo de linha de dadosConector de parada de emergnciaBuzzer

Proteo contra surtos: 455 J

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibir

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

alarme

Proteo contra surtos: 455 J

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibio

Temperatura operacional: 0 - 40 °C

Nvel : 45 dB

Dimenses (AxLxP): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

alarme

Proteo contra surtos: 455 J

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibio

Temperatura operacional: 0 - 40 °C

Nvel : 45 dB

Dimenses (AxLxP): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg