

# Filtro de gua Bluefilters New Line RO-7

Tipo: pia

Osmose reversa

Conexo : para o abastecimento de gua

Uso pretendido: para gua fria

Caractersticas

Estgios de limpeza: 7

Corte de contaminantes: 0,01 $\mu$

Volume do tanque: 12 l

Presso operacional mnima: 2,8 atm

Presso operacional mxima: 6 atm

Temperatura operacional mxima: 38 °C

Mineralizao da gua

Filtrao

Tipos de filtrao: impurezas mecnicas, impurezas orgnicas, cloro ativo, ferro, ons de metais pesados, pesticidas, nitratos, cdmio, produtos de petrleo, sais de dureza

Adicionalmente

Cartuchos de substituio: AC-PP-10-5-NL, AC-GAC-10-NL, AC-SC-10-NL, AC-OM-75 / AC-IL-GAC, AC-IL-MIN, AC-IL-BIO /

Guindaste

Dimenses: 36x15x44 cm

Funes e caractersticas adicionais do filtro de gua: Filtro biocermico  
Substituio do cartucho: Pr-filtros - a cada 3-6 meses  
GAC - a cada 6 meses  
Membrana - a cada 2- 5 anos  
Ps-filtro - a cada 6 meses  
Biocermica - a cada 12 meses