

Cmera Canon EOS 1200D kit 18-55

Cor

Tipo de cmera: SLR digital

DxOMark Ranking: 63

Sensor

Sensor: CMOS / processador DIGIC 4 /

Tamanho do sensor : APS-C

Nmero total de MPs: 18.7

Nmero efetivo de MPs: 18

Tamanho mximo da imagem: 5184x3456 px

Sensibilidade (ISO): 100-6400

Limpeza do sensor

Gravao RAW

Lens

Mount (mount): Canon EF-S, Canon EF

Abertura: f/3.5 - f/5.6

Distncia focal: 18 - 55 mm

Zoom ptico: 3

Foco manual

Estabilizao de imagem: nenhum

Tirar uma foto

Programas de cena: 8

Frames per burst (JPEG): 69 pcs

Frames per burst (RAW): 6 pcs

Medio de balano de branco

Compensao de exposio: ± 5 EV, Etapas de 1/2 ou 1/3 EV

Auto bracketing

Modos de exposio: auto Prioridade do obturador Prioridade de abertura Manual

Sistema de medio: Ponto Centro ponderado Matriz (avaliao)

Capturar vdeo

Disparo em HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo em Full HD (1080): 1920x1080 pix 30 fps s

Formatos de gravao de arquivo: H.264

Foco de vdeo manual

Portas de conexo: HDMI / mini /v 1.4

Foco

Modos de foco automtico: single shot tracking

Sistema AF: TTL

Pontos de foco: 9 peas

Visor e obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte do visor: 0,8 x

Cobertura do quadro: 95%

Velocidade do obturador: 30 - 1/4000 s

Disparo contnuo: 3 fps

Tipo de obturador: mecnico

Temporizador: / 2, 10 seg /

Display

Display diagonal: 3 \ ' \ '

Resoluo da tela: 460kpx

Acelermetro

Memria e comunicaes

Tipos de carto de memria: SD, SDHC,SDXC

Flash

Flash embutido

Intervalo de aplicao: 9,2 m

Conectando um flash externo

Power

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: LP-E10, DLZ320C, HL-E10

Capacidade da bateria: 950 mAh

Fotos por carga: 500 unidades

Geral

Modelo do carregador: LC-E10

Modelo de caixa subaqutica: WP-S5, WP-S10

Modelo de controle remoto/sincronizador: ST -E2

Material da caixa: alumnio/plstico

Dimenses (LxAxP): 130x100x78 mm

Peso: 685g

2 m

Conectando um flash externo

Energia

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: LP-E10, DLZ320C, HL-E10

Capacidade da bateria: 950 mAh

Disparos por carga : 500 peas

Geral

Modelo de carregador: LC-E10

Modelo de caixa subaqutica: WP-S5, WP-S10

Modelo remoto/sincronizador: ST-E2

Material da caixa: alumnio/plstico

Dimenses (LxAxP): 130x100x78 mm

Peso: 685 g

2 m

Conectando um flash externo

Energia

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: LP-E10, DLZ320C, HL-E10

Capacidade da bateria: 950 mAh

Disparos por carga : 500 peas

Geral

Modelo de carregador: LC-E10

Modelo de caixa subaquatica: WP-S5, WP-S10

Modelo remoto/sincronizador: ST-E2

Material da caixa: alumnio/plstico

Dimenses (LxAxP): 130x100x78 mm

Peso: 685 g

HL-E10

Capacidade da bateria: 950 mAh

Disparos por carga: 500 unidades

Geral

Modelo do carregador : LC-E10

Modelo de caixa subaquatica: WP-S5, WP-S10

Modelo remoto controle/sincronizador: ST-E2

Material da caixa: alumnio/plstico

Dimenses (WxHxD): 130x100x78 mm

Peso: 685 g

HL-E10

Capacidade da bateria: 950 mAh

Disparos por carga: 500 unidades

Geral

Modelo do carregador : LC-E10

Modelo de caixa subaquatica: WP-S5, WP-S10

Modelo remoto controle/sincronizador: ST-E2

Material da caixa: alumnio/plstico

Dimenses (WxHxD): 130x100x78 mm

Peso: 685 g