

CyberPower Value 2200EILCD UPS

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 2 min

Tempo de execucao de meia carga: 8 min

Tempo de transferencia para a bateria : 4ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165-280V

Frequncia de entrada: 47-63Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 2200 VA

Potncia de sada efetiva: 1320 W

Distoro de tenso de sada: 7 %

Forma de onda de sada: semelhante a senoidal (aproximado)

Frequncia de sada: 50-60Conectores Hz

C13/C14 com reserva: 6 pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 8,5 Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carregamento total: 480 min

Proteo

Proteo: Proteo contra sobrecargaFiltragem de rudoProteo de linha de dadosBuzzer

Fusvel: automtico

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibio

Dimenses (AxLxP): 180x140x326 mm

Peso: 14,5 kg

5 Ah

Baterias instaladas: 2 pcs

Tempo de carga total: 480 min

Proteo

Proteo: proteo de sobrecargafiltragem de rudo proteo de linha de dadosalarme sonoro

Fusvel: automtico

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibio

Dimenses (AxLxP): 180x140x326 mm

Peso: 14,5 kg

5 Ah

Baterias instaladas: 2 pcs

Tempo de carga total: 480 min

Proteo

Proteo: proteo de sobrecarga filtragem de ruído proteo de linha de dados alarme sonoro

Fusvel: automatico

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibio

Dimenses (AxLxP): 180x140x326 mm

Peso: 14,5 kg