

UPS Powercom VGS-1000XL

Tipo: inversor (online)

Tipo de montagem: convencional

Tempo de carregamento total: 5 min

Tempo de meio carregamento: 15 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 184-265V

Frequncia de entrada: 45 -65 Hz

Ignorar (conexo direta): manual

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada 1000VA

Potncia de sada efetiva: 900W

Regulao de tenso

Distoro da tenso de sada: 5 %

Eficincia mxima: 92 %

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequncia de sada: 50/60Hz

Soquetes de reserva: 2 pcs

Bateria

Tenso da bateria externa: 36 V

Capacidade da bateria: 7 Ah

Baterias instaladas: 3 peas

Tempo de carga total: 240 min

Conectando a bateria externa

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: proteo contra sobrecarga, filtragem de rudo, proteo de linha de dados, conector de desligamento de emergncia, alarme de udio

Interfaces de controle: RS-232, USB, SmartSlot

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 238x152x420 mm

Peso: 13,5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg