

Ar Daikin Emura FTXG35L/RXG35L condicionador

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/secagem/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Conjunto completo: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Capacidade

rea da sala recomendada: 35 m

Consumo de energia (refrigerao/aquecimento) : 882/985W

Potncia de refrigerao: 3500W

Potncia de aquecimento : 4000W

Circulao de ar: 744 m/h

Nvel de rudo (mx./min) : 45/20 dB

Eficincia

Arrefecimento EER: 3,97

Aquecimento COP: 4.06

Coeficiente SEER de resfriamento sazonal: 7

Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal: 4.6

EER eficincia energtica (arrefecimento): A

COP eficincia energtica (aquecimento): A

SEER eficincia energtica (arrefecimento): A++

SCOP eficincia energtica (aquecimento): A++

Recursos e recursos

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizador modo noturno Reinicializao automticaSensor de presenaMotor de persianas verticaisAutodiagnstico

Especificaes

Conexo do mdulo Wi-Fi

Refrigerante tipo: R410A

T mnimo para modo de resfriamento: -10 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -15 °C

Filtros: catalticoantibacterianodesodorizao (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna(LxAxP): 998x303x212mm / peso 12kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 765x550x285mm / peso 35kg /