Ar condicionado Dekker DSH 105R/L

Cor
Tipo: sistema dividido / Srie LUX /
Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao
Tipo de instalao: montado na parede
Conjunto completo: unidade internaunidade externa
Nmero de unidades internas: 1 pea
Desempenho
Tamanho de sala recomendado: 25 m
Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1050/1020W
Potncia de refrigerao: 2640W
Potncia de aquecimento: 3000W
Ar circulao: 450 m/h
Desumidificao: 1 l/h
Nvel de rudo (mx. /min): 36/31dB / unidade externa 50dB /
Recursos e recursos
Funes: seleo de modo automticotemporizadornoitemodereinicializao automtica
Recursos
Exibio da unidade interna
Tipo de refrigerante: R22
 Diferena mxima de altura entre as unidades: 5 m
Comprimento mximo do tubo: 10 m
T mnimo para modo de resfriamento: 10 °C
T mnimo para modo de aquecimento: -7 °C
Geral
Dimenses da unidade interna (LxAxP): 790x275x190 mm / peso - 8,5 kg /
Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 700x535x235 mm / peso - 31 kg /
 Funes e caractersticas adicionais do ar condicionado: Revestimento anticorrosivo Trocador de calor de 4 canais Revestimento de vlvula de proteoRevestimento anticorrosivoPermutador de calor de 4 canaisRevestimento de vlvula de proteoRevestimento anticorrosivoPermutador de calor de 4 canaisRevestimento de vlvula de proteoRevestimento anticorrosivoPermutador de calor de 4 canaisRevestimento de vlvula de proteoRevestimento anticorrosivoPermutador de calor de 4 canaisRevestimento de vlvula de proteoRevestimento anticorrosivoPermutador de calor de 4 canaisRevestimento de vlvula de proteoRevestimento anticorrosivoPermutador de calor de 4 canaisRevestimento de vlvula de proteo