Condicionador Dekker DSH 265R/L

Cor
Tipo: sistema dividido / Srie LUX /
Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao
Tipo de instalao: montado na parede
Conjunto completo: unidade internaunidade externa
Nmero de unidades internas: 1 pea
Desempenho
Tamanho de sala recomendado: 70 m
Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 2400/2750W
Potncia de refrigerao: 7030W
Potncia de aquecimento: 8000W
Ar circulao: 1080 m/h
Desumidificao: 2 l/h
Nvel de rudo (mx. /min): 48/43dB / unidade externa 60dB /
Recursos e recursos
Funes: seleo de modo automticotemporizadornoitemodereinicializao automtica
Recursos
Exibio da unidade interna
Tipo de refrigerante: R22
Diferena mxima de altura entre as unidades: 8 m
Comprimento mximo do tubo: 15 m
T mnimo para modo de resfriamento: 10 °C
T mnimo para modo de aquecimento: -7 °C
Geral
Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1030x313x221 mm / peso - 14,5 kg /
Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 845x695x335 mm / peso - 59 kg /
Funes e caractersticas adicionais do ar condicionado: Revestimento anticorrosivo Trocador de calor de 4 canais Revestimento de vlvula de proteoRevestimento anticorrosivoPermutador de calor de 4 canaisRevestimento de vlvula de proteoRevestimento anticorrosivoPermutador de calor de 4 canaisRevestimento de vlvula de proteoRevestimento anticorrosivoPermutador de calor de 4 canaisRevestimento de vlvula de proteoRevestimento anticorrosivoPermutador de calor de 4 canaisRevestimento de vlvula de proteoRevestimento anticorrosivoPermutador de calor de 4 canaisRevestimento de vlvula de proteoRevestimento anticorrosivoPermutador de calor de 4 canaisRevestimento de vlvula de proteo