

# Ar condicionado portador 42RUVH026K/38RUVH026K

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 25 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 810/776W

Potncia de refrigerao: 2600W

Potncia de aquecimento: 2800W

Circulao de ar: 470 m/h

Desumidificao: 1 l/h

Nvel de nvel de rudo (mx./min) : 34/28dB/unidade externa 54dB/

Recursos e capacidades

Recursos: Controle do inversorSeleo de modo automticoTemporizadorModo noturnoReinicializao automticaAutodiagnstico

Especificaes

Unidade interna exibir

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 8 m

Comprimento mximo do tubo: 20 m

T mnimo para modo de resfriamento: 15 ° C

T mnimo para operao de aquecimento: -10 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 710x250x189 mm / peso 7 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 670x570x256 mm / peso 26,5 kg /

5 kg /

5 kg /

5 kg /

5 kg /