

Ar condicionado portador 42RUVH050K/38RUVH050K

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 50 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1588/1468 W

Potncia de refrigerao: 5100W

Potncia de aquecimento: 5300W

Circulao de ar 830 m/h

Desumidificao: 1.7 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 45/39 dB / unidade externa - 54 dB /

Recursos e recursos

Funes: controle do inversor seleo automtica do modo de operao temporizadormodo

noturnoreinicializao automticaautodiagnstico

Caractersticas

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Mximo diferenca de altura entre as unidades: 8 m

Comprimento mximo da tubulao: 20 m

T mnimo para modo de resfriamento: 15 °C

T mnimo para operao de aquecimento: -10 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 930x275x198 mm / peso — 10 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 760x590x285 mm / peso 39,5 kg /

5 kg /

5 kg /

5 kg /

5 kg /

5 kg /

5 kg /