

Cmera Sony A7s corpo

Cor

Tipo de cmera: Sem espelho » (MILC)

DxOMark Ranking: 87

Sensor

Sensor: CMOS

Tamanho do sensor: full frame

O nmero efetivo de MPs: 12.2

Tamanho mximo da imagem: 4240x2832 pixels

Sensibilidade (ISO): 100-102400 / expanso de hardware da faixa ISO at 50-409600 /

Limpeza do sensor

Gravao em formato RAW

Lente

Montagem (montagem): Sony E

Foco manual

Estabilizao de imagem: Nenhum

Tire uma foto

Programas de assunto: sim

Medio do balano de branco

Exposio compensao: ± 5 EV, Etapas de 1/2 ou 1/3 EV

Auto bracketing: /3 ou 5 frames/

Modos de exposio: AutoPrioridade do obturadorPrioridade de aberturaManual

Sistema de medio: PontoPonderao central Matriz (Avaliativa)

Gravao do filme

VGA (480p) shot: 640x480 pix 30 fps

HD shooting (720): 1280x720 pix 120 qps

Full HD (1080) shot: 1920x1080 pix 60 qps

Ultra shot HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps

Formatos de gravao de arquivo: AVCHD, MPEG-4

Vdeo com foco manual

Durao mxima do vdeo: limitado por tempo / 30 min /limitado pela memria / 2 GB /

Portas de conexo: HDMIv 1.4sada de udioentrada de udio do microfone

Foco

Modos de foco automtico: disparo nico Rastreamento de rosto

Sistema AF: TTL

Pontos de foco: 25 peas

Pico

Visor e obturador

Visor: Eletrnico

Corte do visor: 0,71 x

Cobertura do quadro: 100%

Velocidade do obturador: 30 -1/ 8000 s

Tipo de obturador: mecânico

Temporizador automático: / 2, 10 segundos /

Exibir

Exibir diagonal: 3 \\'

Resolução da tela: 1230kpx

Tela rotativa

Acelerômetro

Memória e comunicações

Tipos de cartões de memória: SD, SDHC, SDXC, MemoryStick

Comunicações: Wi-Fi/NFC-chip controle de smartphone

Flash

Flash embutido

Conectando um flash externo

X-sync com flash: 1/250s

Power

Power type: Bateria

Modelo de bateria: NP-FW50, VG-C1EM

Capacidade da bateria 1080 mAh

Fotos por carga: 360 unidades

Geral

Modelo do carregador: BC-TRW, BC-QM1

Modelo remoto/sincronizador: RM-VPR1, RMT-DSLR2

Proteção: prova de poeira, prova d'água

Dimensões (LxAxP): 127x94x48 mm

Peso: 489 g

MemoryStick

Comunicações: Wi-Fi/NFC-chip controle do smartphone

Flash

Flash embutido

Conectando um flash externo

X-sync com flash: 1/250s

Power

Power type: Bateria

Modelo de bateria: NP-FW50, VG-C1EM

Capacidade da bateria: 1080 mAh

Fotos por carga: 360 unidades

Geral

Modelo do carregador: BC-TRW, BC-QM1

Modelo remoto/sincronizador: RM-VPR1, RMT-DSLR2

Proteção: prova de poeira, prova d'água

Dimensões (LxAxP): 127x94x48 mm

Peso: 489 g

MemoryStick

Comunicaes: Wi-Fi/NFC-chip/controlado do smartphone

Flash

Flash embutido

Conectando um flash externo

X-sync com flash: 1/250s

Power

Power type: Bateria

Modelo de bateria: NP-FW50, VG-C1EM

Capacidade da bateria: 1080 mAh

Fotos por carga: 360 unidades

Geral

Modelo do carregador: BC-TRW, BC-QM1

Modelo remoto/sincronizador: RM-VPR1, RMT-DSLR2

Proteo: prova de poeira, prova d'gua

Dimenses (LxAxP): 127x94x48 mm

Peso: 489 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 127x94x48 mm

Peso: 489 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 127x94x48 mm

Peso: 489 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 127x94x48 mm

Peso: 489 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 127x94x48 mm

Peso: 489 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 127x94x48 mm

Peso: 489 g

impermevel

Dimenses (LxAxP): 127x94x48 mm

Peso: 489 g

BC-QM1

Modelo Remoto/Sincronizador: RM-VPR1, RMT-DSLR2

Segurana: Poeira, prova d'gua

Dimenses (LxAxP): 127x94x48 mm

Peso: 489 g

BC-QM1

Modelo Remoto/Sincronizador: RM-VPR1, RMT-DSLR2

Segurana: Poeira, prova d'gua

Dimenses (LxAxP): 127x94x48 mm

Peso: 489 g