

condicionado Carrier XPower 42UQV025M/38UYV02

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

Tamanho de sala recomendado: 25 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 770/890 W

Potncia de refrigerao: 2500W

Potncia de aquecimento: 3200W

Circulao de ar 515 m/h

Desumidificao: 1.5 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 41/30 dB/peso - 48 dB/

Funes e recursos

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizador

Caractersticas

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao: 20m

Filtros: Nano PrataNano Foto Cobre

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 740x250x210 mm / peso 8 kg/

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 660x530x240 mm / peso 27 kg/

PrataNano Foto Cobre

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 740x250x210 mm / peso 8 kg/

Dimenses da unidade externa/janela (LxAxP): 660x530x240mm / peso 27kg/

PrataNano Foto Cobre

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 740x250x210 mm / peso 8 kg/

Dimenses da unidade externa/janela (LxAxP): 660x530x240mm / peso 27kg/