

condicionado Carrier XPower 42UQV035M/38UYV03

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 35 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1090/1150 W

Potncia de refrigerao: 3500W

Potncia de aquecimento: 4200W

Circulao de ar 540 m/h

Desumidificao: 2 l/h

Nvel de rudo (mx./min) : 41/27 dB / peso - 48 dB /

Recursos e capacidades

Recursos : Controle do inversorSeleo do modo automticooperaotemporizador

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Mximo diferenca de altura entre as unidades: 10m

Comprimento mximo do tubo: 20m

Filtros: Nano PrataNano Foto Cobre

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 790x275x230mm / peso 10kg/

Janela/unidade externa (LxAxP) 780x550x290mm / peso 33kg/

Cobre

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 790x275x230mm/peso 10kg/

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 780x550x290 mm/peso — 33 kg/

Cobre

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 790x275x230mm/peso 10kg/

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 780x550x290 mm/peso — 33 kg/