

Condicionado Pesado Mitsubishi SRK50ZM-S/ SRC50Z

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

Tamanho de sala recomendado: 50 m

Entrada de energia (arrefecimento/aquecimento): 1550/1580 W

Potncia de refrigerao: 5000W

Potncia de aquecimento: 5800W

Circulao de ar 810 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 46/25 dB

Eficiência

Resfriamento EER: 3.23

Aquecimento COP: 3.65

EER eficiência energética (refrigerao): A

COP eficiência energética (aquecimento): A

Recursos e recursos

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizador modo noturno Reinicializao automticaAutolimpezaAutodiagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades 15 m

Comprimento mximo da tubulao: 25 m

T mnimo para operao de resfriamento: -15 °C

T mnimo para operao de aquecimento: -15 °C

Filtros: antialrgicodesodorante (carbono) / fotocataltico /

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 798x294x229 mm / peso - 9.5 kg/

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 800x640x290 mm / peso 40,5 kg /