

Sistema de alto-falante Behringer TRUTH B1030A

Cor

Destino: Monitor

Monitoramento de campo próximo

Instalação: prateleira

Dados técnicos

Tipo: ativo

Número de canais: 1.0

Número de alto-falantes: 2

Número de bandas: 2

Sensibilidade: 110 dB

Impedância: 4 ohm

Frequência de cruzamento: 4.3 kHz

Power / Frequency

Frontal: 50W/canal

Taxa de potência total: 100W

Faixa de frequência total : 50 – 20000 Hz

Design

Recursos de design: blindagem magnética bass reflex controle de agudos controle de graves

Conectores

Entradas: RCA Jack (6,35 mm) e XLR

Geral

Diâmetro do tweeter: 27 mm

Diâmetro do woofer (LF/MF): 133 mm

Dimensões dos alto-falantes frontais (AxLxP): 29x20x28 cm

Peso: 11 kg

Funes e recursos adicionais do sistema de alto-falantes: Amplificadores separados para alto-falantes LF (35W) e HF (15W) Ajuste de sensibilidade de entrada (6 a -6 dB) Ajuste de nível em 60 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nível de baixa frequência em 300 Hz (de 0 a -6 dB)) - Controle de Nível de Compensação de Sala em 8000 Hz (+2 a -4 dB) - Alta Frequência