

# Alto -falante Behringer TRUTH B2031A

Cor

Destino: Monitor

Monitoramento de campo próximo

Instalação: prateleira

Dados técnicos

Tipo: ativo

Número de canais: 1.0

Número de alto-falantes: 2

Número de bandas: 2

Sensibilidade: 116 dB

Impedância: 4

Crossover frequência: 2 kHz

Potência/Frequência

Potência máxima do amplificador: 140W

Potência nominal total: 280W

Faixa de frequência geral: 50 - 21000 Hz

Design

Recursos de design: blindagem magnética inversor de fase controle de agudos controle de graves

Conectores

Entradas: Jack (6.35 mm) e XLR

Geral

Diâmetro do tweeter: 25 mm

Diâmetro do woofer (LF/MF): 222mm

Dimensões do alto-falante frontal (AxLxP): 40x25x29 cm

Peso: 14 kg

Adicional funes e recursos do sistema de alto-falantes: Desligamento automático Ajuste de sensibilidade de entrada (de 6 a -6 dB) Ajuste de nível em uma frequência de 60 Hz (de 0 a -6 dB) - Ajuste de nível de baixa frequência em uma frequência de 300 Hz ( de 0 a -6 dB) - Ajuste do nível de compensação da sala na frequência de 8000 Hz (de +2 a -4 dB) - Alta frequência Desligamento automático Ajuste de sensibilidade de entrada (6 a -6 dB) Ajuste de nível em 60 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nível de baixa frequência em 300 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nível de compensação de ambiente em 8000 Hz (+ 2 a -4 dB) - Alta Frequência Desligamento automático Ajuste de sensibilidade de entrada (6 a -6 dB) Ajuste de nível em 60 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nível de baixa frequência em 300 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nível de compensação de ambiente em 8000 Hz (+ 2 a -4 dB) - Alta Frequência