

condicionado Cooper&Hunter Kiddy CH-S12FT

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 36 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 900/990W

Potncia de refrigerao: 3600W

Potncia de aquecimento: 4120W

Circulao de ar: 560 m/h

Desumidificao: 1,5 l/h

Nvel de nvel de rudo (mx./min) : 32/24dB / unidade externa 53dB /

Efincia

Arrefecimento EER: 4

Aquecimento COP: 4.2

Coeficiente de resfriamento SEER sazonal: 7.1

Coeficiente de aquecimento sazonal SCOP: 4.7

EER efincia energtica (arrefecimento): A

COP efincia energtica (aquecimento): A

SEER efincia energtica (arrefecimento): A++

SCOP efincia energtica (aquecimento): A++

Recursos e recursos

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizador modo noturnoautolimpeza

Caractersticas

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo do tubo: 20 m

T mnimo para operao de aquecimento: -15 °C

Filtros: plasma (eletrosttico)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 770x283x201 mm / peso 9 kg /

Janela /dimenses da unidade externa(LxAxP): 658x550x275 mm / peso - 30 kg /

Funes e caractersticas adicionais do ar condicionado: Antigelo Possibilidade de instalar filtros: desodorizante, antibacteriano, nano-titnio , eletreto Diferenas do modelo: Modelo CH-S12FTXK-A - BrancoCH-S12FTXK-S - Prata