

# Cmera de corpo Canon EOS 7D Mark II

Cor

Tipo de cmera: SLR digital

DxOMark Ranking: 66

Sensor

Sensor: CMOS / 22,3x14,9mm /

Tamanho da matriz: APS-C / 2 processadores DIGIC 6 /

Total MP: 20.9

MP efetivo 20.2

Tamanho mximo da imagem: 5472x3648 px

Sensibilidade ISO (ISO) : 100-16000 / extenso ISO de hardware at 51200 /

Limpeza do sensor

Gravao RAW

Lente

Montar (montar): Canon EF-S, Canon EF

Foco manual

Estabilizao de imagem: nenhum

Tirar uma foto

Programas de cena: 5

Fotos por sequncia (RAW): 29 peas

Fotos por sequncia (JPEG RAW) 20 peas

HDR

Medio do balano de branco

Compensao de EV:  $\pm 5$  EV, Etapas de 1/2 ou 1/3 EV

Auto bracketing

Modos de exposio: auto Prioridade do obturador Prioridade de abertura Manual

Sistema de medio: Ponto Centro ponderado Matriz (avaliao )

Capturar vdeo

Disparo VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo em Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 qps

Formatos de gravao de arquivo: MPEG-4

Durao mxima do vdeo: limitado pela memria

Portas de conexo: HDMI / mini /v 1.4 sada de udio entrada de udio do microfone

Foco

Modos de foco automtico: disparo nico Rastreamento de rosto

Sistema AF: TTL

Pontos de foco: 65 peas

Ajuste frontal/traseiro

Visor e obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recortar o visor: 1 x

Cobertura do quadro: 100%

Velocidade do obturador: 30 - 1/8000 seg

Disparo contnuo: 10fps

Tipo de obturador: mecnico

Temporizador automtico

Exibir

Exibir diagonal: 3 \\'

Resoluo de exibio: 1040 milpix

Subtela

Acelermetro

Memria e comunicaes

2 slots para carto de memria:

Tipos de carto de memria: CompactFlash, SD, SDHC, SDXC

Flash

Flash embutido

Flash externo de conexo

Power

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: LP-E6N, LP-E6, DLCE6, MK -7D, HL-E6, BG-E7

Disparos por carga: 670 disparos

Geral

Modelo do carregador: LC-E6

Modelo remoto/sincronizador: ST-E2

Material do corpo: liga de magnsio

Proteo: poeira-,impermevel

Dimenses (LxAxP): 149x112x78 mm

Peso: 910 g