

Exaustor VENTS 100 Silenta-M

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 78 m/h

Tensão de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 5,5 W

Nível de ruído: 26 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 159 mm

Largura do painel de decoração: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto): 66 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 A Diferenças do modelo: Modelo 100 Silenta-M - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-M L - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 Silenta-M - sem recursos ou funcionalidades adicionais Modelo 100 Silenta-M K - possui válvula de retenção 100 Silenta-MTP - possui temporizador de desligamento e interruptor com sensor de movimento Modelo 100 Silenta-MB K - possui válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 100 Silenta-MBT - possui temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 100 Silenta-MBTH - inclui um temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MBTH K - inclui uma válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade