

# Exaustor VENTS 100 Silenta-MTH

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 78 m/h

Tensão de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 5,5 W

Recursos e recursos: Temporizador de desligamento; Sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Ajuste de umidade : 60 - 90%

Nível de ruído: 26 dB

Nível de proteção: IP34

País de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel de decoração: 159mm

Espessura do painel de decoração: 23mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 66 mm

Funções e recursos adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 A Diferenças do modelo: Modelo 100 Silenta-MTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-MTH L - motor com rolamentos de esferas 100 Silenta-MT K - com válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-MTH - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MTH K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Silenta-MTP K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-MB - possui interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MB K - possui válvula de retenção e interruptor de corda de puxar interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sonda de umidade