

Exaustor VENTS 100 Silenta-MTP K

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 78 m/h

Tensão de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 5,5 W

Recursos e recursos 2 Nível de ruído: 26 dB

Nível de proteção: IP34

Marca país de origem: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel decorativo: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto): 66 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0.035 A Diferenças do modelo: Modelo 100 Silenta-MTP K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-MTP KL - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 Silenta-M - sem funes e recursos adicionais Modelo 100 Silenta-M K - com no- válvula de retorno Modelo 100 Silenta- MT - possui temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-MT K - possui válvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-MTH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MTH K - possui válvula de reteno, desligado temporizador e um interruptor do sensor de umidade e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-MTP K - possui uma válvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-MB - possui interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MB K - possui válvula de reteno e interruptor de corda de puxar interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MBTH K - inclui válvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sonda de umidade