

# Exaustor VENTS 100 Silenta-M KL

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento

Capacidade (extrao): 78 m/h

Fonte de alimentação: 220V

Consumo de energia: 5,5 W

Funes e recursos: verificar amortecedor / obturadores automáticos

Nível de ruído: 26 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 159 mm

Largura do painel de decoração: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23mm

Profundidade de instalação (duto): 66mm

Funes adicionais e recursos do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 Diferenças de modelo: Modelo 100 Silenta-M K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-M KL - motor com rolamentos de esferas possui temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-MT KL - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-MTH L - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MTH KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MTP KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-MB L - possui interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MB KL - possui válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MBTH L - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade