

Exaustor VENTS 100 Silenta-MT KL

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento

Capacidade (extrao): 78 m/h

Fonte de alimentação: 220V

Consumo de energia: 5,5 W

Funções e recursos: válvula de retenção / obturadores automáticos; temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído: 26 dB

Nível de proteção: IP34

Marca país de origem: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel decorativo: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto): 66 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 A Diferenças do modelo: Modelo 100 Silenta-MT K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-MT KL - motor com rolamentos de esferas possui temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-MT KL - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-MTH L - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MTH KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MTP KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-MB L - possui interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MB KL - possui válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MBTH L - inclui temporizador de desligamento, corda de puxar e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MBTH KL - inclui uma válvula de retenção, temporizador de desligamento, corda de puxar e sensor de umidade interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade