

Exaustor VENTS 100 Silenta-MTH L

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento

Capacidade (extração): 78 m/h

Fonte de alimentação: 220V

Consumo de energia: 5,5 W

Funções e recursos: temporizador desligado; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Controle de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 26 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 159 mm

Largura do painel de decoração: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23mm

Profundidade de instalação (duto): 66mm

Funções adicionais e opções de exaustores: Consumo de corrente - 0,035 A Diferenças de modelo:

Modelo 100 Silenta-MTH - motor sem rolamentos Modelo 100 Silenta-MTH L - motor com

rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-MT L - possui temporizador de desligamento Modelo 100

Silenta-MT KL - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-MTH L

- possui temporizador de desligamento e sensor de umidade -MTP L - possui temporizador de

desligamento e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-MTP KL - possui válvula de

retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-MB L - possui

interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MB KL - possui válvula de retenção e interruptor de corda

Modelo 100 Silenta-MBTH L - inclui temporizador de desligamento, corda de puxar e sensor de

umidade Modelo 100 Silenta-MBTH KL - inclui uma válvula de retenção, temporizador de desligamento,

cordão de puxar e sensor de umidade temporizador de desligamento, interruptor do cabo de puxar e

sensor de umidade temporizador de desligamento, interruptor do cabo de puxar e sensor de

umidade