

Exaustor VENTS 100 Silenta-MTP KL

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento

Capacidade (extração): 78 m/h

Fonte de alimentação: 220V

Consumo de energia: 5.5 W

Funções e recursos: válvula de retenção / persianas automáticas; temporizador de desligamento / de 2 a 30 minutos /; sensor de movimento / faixa de 1 para cima até 4 metros com um campo de visão de 100° /

Nível de ruído: 26 dB

Nível de proteção: IP34

País de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel de decoração: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 66 mm

Funções e recursos adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 A Diferenças do modelo:

Modelo 100 Silenta -MTP K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-MTP KL - motor

de rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 Silenta-M L - sem recursos ou

funcionalidades adicionais Modelo 100 Silenta-M KL - possui válvula de retenção Modelo 100

Silenta-MT L - possui temporizador de desligamento temporizador e sensor de umidade Modelo 100

Silenta-MTH KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade MB

L - com interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MB KL - com válvula de retenção e interruptor de

corda Modelo 100 Silenta-MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de

corda temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MBTH L - inclui um

temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MBTH

KL - inclui uma válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de

umidade