

# Exaustor VENTS 125 Silenta-MTH

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 152 m/h

Tensão de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 9,1 W

Recursos e recursos: Temporizador de desligamento; Sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Ajuste de umidade : 60 - 90%

Nível de ruído: 31 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel de decoração: 180mm

Espessura do painel de decoração: 25mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 69 mm

Fios e recursos adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,059 A Diferenças do

modelo: Modelo 125 Silenta-MTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 Silenta-MTH L -

motor com rolamentos de esferas 125 Silenta-MT K - com válvula de retenção e temporizador de

desligamento Modelo 125 Silenta-MTH - com temporizador de desligamento e sensor de umidade

Modelo 125 Silenta-MTH K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de

umidade Silenta-MTP K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de

movimento Modelo 125 Silenta-MB - com interruptor de corda Modelo 125 Silenta-MB K - com

válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 125 Silenta-MBT - com temporizador de

desligamento e interruptor de corda de puxar interruptor de corda Modelo 125 Silenta-MBTH - inclui

temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 Silenta-MBTH

K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sonda de umidade