

VENTOS do exaustor 125 Silenta-MTP K

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 152 m/h

Tensão de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 9,1 W

Recursos e recursos 2 Nível de ruído: 31 dB

Nível de proteção: IP34

Marca país de origem: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel decorativo: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de instalação (duto): 69 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0.059 Diferenças do modelo: Modelo 125 Silenta-MTP K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 Silenta-MTP KL - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 Silenta-M - sem funções e recursos adicionais Modelo 125 Silenta-M K - com válvula de retorno Modelo 125 Silenta-MT - possui timer de desligamento Modelo 125 Silenta-MT K - possui válvula de retenção e timer de desligamento Modelo 125 Silenta-MTH - possui timer de desligamento e sensor de umidade e sensor de movimento Modelo 125 Silenta-MTP K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 Silenta-MB - com interruptor de corda Modelo 125 Silenta-MB K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 125 Silenta-MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda de puxar interruptor de corda Modelo 125 Silenta-MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 Silenta-MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sonda de umidade