

Exaustor VENTS 125 Silenta-MBTH

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 125 mm

Capacidade (capa): 152 m/h

Tenso de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 9,1 W

Recursos e recursos: interruptor de corda; temporizador desligado / 2 a 30 minutos /; sensor de umidade / 60 a 90% de umidade /

Nvel de rudo: 31 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel de decorao: 180 mm

Largura do painel de decorao: 180 mm

Espessura do painel de decorao: 25mm

Profundidade de instalao (duto): 69mm

Funes adicionais e capacidades do exaustor: Consumo de corrente - 0,059 Diferenas do modelo:Modelo 125 Silenta-MBTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 Silenta-MBTH L - motor com rolamentos de esferas 125 Silenta-MT K - com vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 125 Silenta-MTH - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 Silenta-MTH K - com vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade Silenta-MTP K - possui vlvula de reteno,temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 Silenta-MB - com interruptor de corda Modelo 125 Silenta-MB K - com vlvula de reteno e interruptor de corda Modelo 125 Silenta-MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda de puxar interruptor de cordaModelo 125 Silenta-MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 Silenta-MBTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sonda de umidade