

Exaustor VENTS 125 Silenta-M L

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: rolamento

Capacidade (extração): 152 m/h

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia 9,1 W

Nível de ruído: 31 dB

Nível de proteção: IP34

País de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel de decoração: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de montagem (duto de ar): 69 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,059 A Diferenças do modelo: Modelo 125 Silenta-M - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 Silenta-M L - motor de rolamento de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 Silenta-M L - sem recursos ou funcionalidades adicionais Modelo 125 Silenta-M KL - possui válvula de retenção Modelo 125 Silenta-MT L - possui temporizador de desligamento temporizador e sensor de umidade Modelo 125 Silenta-MTH KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 Silenta-MTP L - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento MB L - com interruptor de cordão Modelo 125 Silenta-MB KL - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 125 Silenta-MBT L - com interruptor de desligamento temporizador e interruptor do cabo de puxar temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 125 Silenta-MBTH L - inclui um temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade