

Exaustor VENTS 125 Silenta-MT L

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: elemento rolante

Capacidade (escape): 152 m/h

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 9.1W

Recursos e recursos: Temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nvel de rudo : 31 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel de decorao: 180mm

Largura do painel de decorao: 180mm

Espessura do painel de decorao: 25 mm

Profundidade de instalao (duto): 69 mm

Funes e caractersticas adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,059 A Diferenas do modelo: Modelo 125 Silenta-MT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 Silenta-MT L - motor com temporizador de desligamento de rolamentos de esferas Modelo 125 Silenta-MT KL - possui vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 125 Silenta-MTH L - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade e sensor de movimento Modelo 125 Silenta-MTP KL - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 Silenta-MB L - com interruptor de corda Modelo 125 Silenta-MB KL - com vlvula de reteno e interruptor de corda Modelo 125 Silenta-MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 Silenta-MBTH L - inclui temporizador de desligamento, cordo de trao e sensor de umidade Modelo 125 Silenta-MBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, cordo de trao e sensor de umidade interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade