

# Exaustor VENTS 125 Silenta-MTH L

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: elemento rolante

Capacidade (escape): 152 m/h

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 9,1 W

Funções e recursos: Temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /; Sensor de umidade / 60 a 90% de umidade /

Nível de ruído: 31 dB

Nível de proteção: IP34

País de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Decorativo largura do painel: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de instalação (duto) : 69 mm

Funções e recursos adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,059 A Diferenças do

modelo: Modelo 125 Silenta-MTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 Silenta-MTH L -

motor com rolamentos de esferas off timer Modelo 125 Silenta-MT KL - possui válvula de retenção e off

timer Modelo 125 Silenta-MTH L - possui timer off e sensor de umidade e sensor de

movimento Modelo 125 Silenta-MTP KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e

sensor de movimento Modelo 125 Silenta-MB L - com interruptor de corda Modelo 125 Silenta-MB

KL - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 125 Silenta-MBT L - com temporizador de

desligamento e interruptor de corda Modelo 125 Silenta-MBTH L - inclui temporizador de

desligamento, cordão de tração e sensor de umidade Modelo 125 Silenta-MBTH KL - inclui válvula de

retenção, temporizador de desligamento, cordão de tração e sensor de umidade interruptor do cabo de

puxar e sensor de umidade interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade