

Exaustor VENTS 150 Silenta-MTH

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 242 m/h

Tensão de alimentação: 220V

Consumo de energia: 20W

Recursos e recursos: Temporizador desligado; Sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Ajuste de umidade 60 - 90%

Nível de ruído: 33 dB

Nível de proteção: IP34

Pais de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel de decoração: 206mm

Espessura do painel de decoração: 26mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 80 mm

Fios e recursos adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,14 A Diferenças do modelo: Modelo 150 Silenta-MTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 Silenta-MTH L - motor com rolamentos de esferas 150 Silenta-MT K - com válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 150 Silenta-MTH - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 Silenta-MTH K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Silenta-MTP K - possui válvula de retenção, Temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 150 Silenta-MB - com interruptor de corda Modelo 150 Silenta-MB K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 150 Silenta-MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 150 Silenta-MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sonda de umidade Modelo 150 Silenta-MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, corda de puxar e sonda de umidade