

Exaustor VENTS 100 Silenta-S

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 78 m/h

Tensão de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 5,6 W

Nível de ruído: 26 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 150 mm

Largura do painel de decoração: 150 mm

Espessura do painel de decoração: 12 mm

Profundidade de instalação (duto): 96 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 A Diferenças do modelo: Modelo 100 Silenta-S - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-S L - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 Silenta-S - sem recursos ou funcionalidades adicionais Modelo 100 Silenta-S K - possui válvula de retenção Modelo 100 Silenta-ST - possui sensor de umidade com temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-STH K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e umidade sensor Modelo 100 Silenta-STP - possui temporizador de desligamento e interruptor do sensor de movimento Modelo 100 Silenta-SB K - possui válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 100 Silenta-SBT - possui temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 100 Silenta-SBTH - inclui um temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-SBTH K - inclui uma válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade