

Exaustor VENTS 100 Silenta-ST K

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 100 mm

Capacidade (capa): 78 m/h

Tenso de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 5,6 W

Funes e recursos: Amortecedor de retorno / obturadores automaticos; Temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nvel de rudo: 26 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Decorativo altura do painel : 150mm

Largura do painel de decorao: 150mm

Espessura do painel de decorao: 12 mm

Profundidade de instalao (duto de ar): 96 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 Diferenas do modelo: Modelo 100 Silenta-ST K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-ST KL - motor com rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-ST K - possui vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-STH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade 100 Silenta-STP K - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-SB - com interruptor de corda Modelo 100 Silenta-SB K - com vlvula de reteno e interruptor de corda interruptor de corda Modelo 100 Silenta-SBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 Silenta -SBTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sonda de umidade