

# Exaustor VENTS 100 Silenta-S L

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento

Capacidade ( extrao): 78 m/h

Fonte de alimentao: 220V

Consumo de energia: 5,6 W

Nvel de rudo: 26 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 150 mm

Largura do painel de decorao: 150 mm

Espessura do painel de decorao: 12 mm

Profundidade de montagem (duto de ar): 96 mm

Funes e caractersticas adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 A Diferenas do modelo: Modelo 100 Silenta-S - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-S L - motor de rolamento de esferas Modificaes do modelo: Modelo 100 Silenta-S L - sem funes ou recursos adicionais Modelo 100 Silenta-S KL - possui vlvula de reteno Modelo 100 Silenta-ST L - possui temporizador de desligamento temporizador e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-STH KL - possui vlvula de reteno , temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-STP L - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento SB L - com interruptor de cordo Modelo 100 Silenta-SB KL - com vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 100 Silenta-SBT L - com interruptor de desligamento temporizador e interruptor do cabo de puxa temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 100 Silenta-SBTH L - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-SBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade