

Exaustor VENTS 100 Silenta-ST L

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento

Capacidade (extração): 78 m/h

Fonte de alimentação: 220V

Consumo de energia: 5,6 W

Recursos e recursos: Temporizador desligado / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído 26 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 150 mm

Largura do painel de decoração: 150 mm

Espessura do painel de decoração: 12 mm

Profundidade de instalação (duto): 96 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 A Diferenças do modelo: Modelo 100 Silenta-ST - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-ST L - motor com temporizador de desligamento de rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-ST KL - com válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-STH L - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-STH KL - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-STP KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-SB L - possui interruptor de corda Modelo 100 Silenta-SB KL - possui válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 Silenta-SBT L - possui temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 100 Silenta-SBTH L - inclui um temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade