

Exaustor VENTS 100 Silenta-STH L

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento

Capacidade (extração): 78 m/h

Fonte de alimentação: 220V

Consumo de energia: 5,6 W

Funções e recursos: temporizador desligado; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Controle de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 26 dB

Nível de proteção: IP34

País de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 150 mm

Largura do painel de decoração: 150 mm

Espessura do painel de decoração: 12mm

Profundidade de instalação (duto): 96mm

Funções adicionais e opções de exaustores: Consumo de corrente - 0,035 A Diferenças do modelo:

Modelo 100 Silenta-STH - motor sem rolamentos Modelo 100 Silenta-STH L - motor com

rolamentos de esferas 100 Silenta-ST L - possui temporizador de desligamento Modelo 100

Silenta-ST KL - possui válvula de retenção e um temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-STH

L - possui um temporizador de desligamento e um sensor de umidade -STP L - possui um

temporizador de desligamento e um sensor de movimento Modelo 100 Silenta-STP KL - possui uma

válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-SB L -

possui interruptor de cordão Modelo 100 Silenta-SB KL - possui válvula de retenção e interruptor de

cordão Modelo 100 Silenta-SBT L - possui temporizador de desligamento e interruptor de cordão

Modelo 100 Silenta -SBTH L - inclui temporizador de desligamento, cordão e sensor de umidade

Modelo 100 Silenta-SBTH KL - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, cordão e

sensor de umidade temporizador de desligamento, interruptor do cabo de puxar e sensor de

umidade temporizador de desligamento, interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade