

Exaustor VENTS 100 Silenta-SBTH L

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento

Capacidade (extração): 78 m/h

Fonte de alimentação: 220V

Consumo de energia: 5.6 W

Fios e recursos: interruptor de cabo; temporizador desligado; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Controle de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 26 dB

Nível de proteção: IP34

País de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 150 mm

Largura do painel de decoração: 150 mm

Espessura do painel de decoração: 12 mm

Profundidade de instalação (duto): 96 mm

Fios e características adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 A Diferenças de modelo: Modelo 100 Silenta-SBTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-SBTH L - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 Silenta-S L - sem fios ou recursos adicionais Modelo 100 Silenta-S KL - possui válvula de retenção Modelo 100 Silenta-ST L - possui temporizador de desligamento temporizador e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-STH KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-STP L - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento SB L - com interruptor de cabo Modelo 100 Silenta-SB KL - com válvula de retenção e interruptor de cabo Modelo 100 Silenta-SBT L - com interruptor de desligamento temporizador e interruptor do cabo de puxar temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 100 Silenta-SBTH L - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cabo e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-SBTH KL - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cabo e sensor de umidade